

Auvent Recouvrement d'aluminium



Ces fenêtres comptent sur une construction structurale, un seuil monopièce incliné, l'utilisation de coupe-froid et de verre scellé pour garantir leur solidité exceptionnelle, leur résistance aux infiltrations d'air et d'eau et leur rendement énergétique supérieur. Les fenêtres à auvents s'ouvrent du bas vers l'extérieur, grâce à un système de levier réglable. Ce mode d'ouverture permet une très bonne ventilation dans toute la maison, même les jours de pluie.

Grâce au mariage du bois et de l'aluminium, ces fenêtres offrent de multiples possibilités d'agencement, ainsi qu'une gamme de couleurs pour les finitions et le revêtement extérieurs.

OPTIONS

Cadres

- 130 mm x 130 mm (5 1/8" x 5 1/8")
- 130 mm x 159 mm (5 1/8" x 6 1/4")
- 184 mm x 184 mm (7 1/4" x 7 1/4")

Bois

- Pin ou sapin Douglas

Verre et intercalaires

- Scellé double
- Scellé triple

Moules à brique

- Aluminium extrudé
- Numéros 9933, 9923, V-17227 ou S-2544 (sélection couleurs)

Carrelages

- Amovibles en pin ou en sapin Douglas à demi recouverts de PVC
- Intégrés

Barrotins

- Faux barrotins
- 20 mm (3/4")
- 32 mm (1 1/4")



**Sélection
couleurs**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadre

Cadre 130 mm (5 1/8")
Seuil 159 mm (6 1/4")

Fabrication de type structural

Points de jonction scellés
du seuil et des côtés

- 1 Seuil d'une seule pièce incliné à 6°

Bois de première qualité non jointé,
séché au four et traité avec
un préservatif spécial

- 2 Moulure à brique en aluminium extrudé
- 3 Revêtement extérieur en aluminium extrudé

Volet

- 4 Coupe-froid aux parties ouvrantes
- Ouverture à 90°

Volet fixe isolé à la mousse adhésive
de polyuréthane

Verre

- 5 Verre scellé double à haut rendement énergétique avec espace d'air de 13 mm (1/2")

Moustiquaire

- 6 Cadre d'aluminium bronze avec mèche de fibre de verre (blanc, noir, cachmire, bronze huilé et nickel satin en option)

Quincaillerie

Mécanisme *ENCORE* de Truth bronze avec poignée rétractable (blanc, noir, cachmire, bronze huilé et nickel satin en option)

Barrure : Multi-point

